

ANWENDUNG	Heizung, Kühlung, Dampf
MAX. DURCHFLUSS	50 m ³ /h (mit Wasser)
MAX. PLATTENANZAHL	187
GESTELL	PN16, PN25 (Standard PN16)

MATERIALIEN	GESTELL	Lackiertes Kohlenstahl Edelstahl AISI 304 – AISI 316
	PLATTEN	Edelstahl AISI 304 – AISI 316 titan, incoloy, monel, hastelloy, kupfer
	DICHTUNGEN	NBR, EPDM, EPM, FKM, Silikon
	ANSCHLÜSSE	Kohlenstahl, Edelstahl

DIMENSIONEN

NOMINALDRUCK	PN16	PN25
A	300	311
B	140	140
C	890	890
D	630	630
F	N° Platten x 3,75	N° Platten x 3,75
G	2" - 2 1/2"	2" - 2 1/2"
H	185	185
S1 / S2	25 / 25	30 / 30
Einheitsfläche (m ²)	0,135	0,135
Kanal Volum (l)	0,35	0,35
Plattengewicht (Kg)	1,3	1,3
Plattenstärke (mm)	0,6	0,6
Gestellgewicht (Kg)	115	140
Dehnschrauben	N°10 M20	N°10 M24

PLATTENANZAHL	39	71	93	115	137
E	450	670	810	960	1100

DIMENSIONEN

