

ANWENDUNG	Heizung, Kühlung, Dampf
MAX. DURCHFLUSS	50 m ³ /h (mit Wasser)
MAX. PLATTENANZAHL	209
GESTELL	PN10, PN16 (standard PN10) auf Anfrage PN25

MATERIALIEN	GESTELL	Lackiertes Kohlenstahl Edelstahl AISI 304 – AISI 316
	PLATTEN	Edelstahl AISI 304 – AISI 316 titan, incoloy, monel, hastelloy
	DICHTUNGEN	NBR, EPDM, EPM, FKM, Silikon
	ANSCHLÜSSE	Kohlenstahl, Edelstahl, Polypropylen, PTFE (Teflon)

DIMENSIONEN

NOMINALDRUCK	PN10	PN16
A	312	320
B	140	140
C	1473 / 1513	1473 / 1513
D	1200	1200
F	N° Platten x 2,95	N° Platten x 2,95
G	DN50 (65)	DN50 (65)
H	185	185
S1 / S2	25 / 20	30 / 25
Einheitsfläche (m ²)	0,304	0,304
Kanal Volum (l)	0,63	0,63
Plattengewicht (Kg)	1,4	1,4
Plattenstärke (mm)	0,5	0,5
Gestellgewicht (Kg)	175	210
Dehnschrauben	N°16 M16	N°16 (18) M20

PLATTENANZAHL	73	117	145	175
E	452	672	812	962

DIMENSIONEN

