

ANWENDUNG	Heizung, Kühlung, Dampf
MAX. DURCHFLUSS	150 m ³ /h (mit Wasser)
MAX. PLATTENANZAHL	403
GESTELL	PN10, PN16 (Standard PN10) auf Anfrage PN25

MATERIALIEN	GESTELL	Lackiertes Kohlenstahl Edelstahl AISI 304 – AISI 316
	PLATTEN	Edelstahl AISI 304 – AISI 316 titan, incoloy, monel, hastelloy
	DICHTUNGEN	NBR, EPDM, EPM, FKM, Silikon
	ANSCHLÜSSE	Kohlenstahl, Edelstahl

DIMENSIONEN

NOMINALDRUCK	PN10	PN16
A	455	468
B	230	230
C	1735	1735
D	1364	1364
F	N° Platten x 3,10	N° Platten x 3,10
G	DN100	DN100
H	200	200
S1 / S2	30 / 30	40 / 35
Einheitsfläche (m ²)	0,4871	0,4871
Kanal Volum (l)	1,11	1,11
Plattengewicht (Kg)	2,4	2,4
Plattenstärke (mm)	0,5	0,5
Gestellgewicht (Kg)	475	565
Dehnschrauben	N°16 M20 + N°4 M20	N°16 M24 + N°4 M20

PLATTENANZAHL	105	151	197	243	289	337
E	750	1000	1250	1500	1750	2000

