

APPLICAZIONI	Settore alimentare , farmaceutico, chimico	
PORTATA MAX.	15 m ³ /h (con acqua)	
NUMERO DI PIASTRE MAX.	73	
TELAIO	PN6, PN10 (standard PN6) su richiesta anche PN16	
MATERIALI	TELAIO	Acciaio inox AISI 304 – AISI 316
	PIASTRE	Acciaio inox AISI 304 – AISI 316 titanio, incoloy, monel, hastelloy
	GUARNIZIONI	NBR, EPDM, EPM, FKM, Silicone
	CONNESSIONI	Acciaio inox, Polipropilene, PTFE (Teflon)

DIMENSIONI

PRESSIONE NOMINALE	PN6	PN10
A	204	210
B	86	86
C	540	540
D	381	381
F	N° piastre x 2,65	N° piastre x 2,65
G	DN32	DN32
H	104,5	104,5
S1 / S2	15 / 12	18 / 15
Sup. unit. (m ²)	0,048	0,048
Vol. Canale (l)	0,102	0,102
Peso piastra (Kg)	0,29	0,29
Spess. Piastra (mm)	0,5	0,5
Peso telaio (Kg)	27	35
Tiranti	N°8 M12	N°8 M14

N°PIASTRE	13	25	37	49	61
E	265	315	365	415	465

DIMENSIONI - INGOMBRI

