

ANWENDUNG	Heizung, Kühlung, Dampf
MAX. DURCHFLUSS	15 m ³ /h (mit Wasser)
MAX. PLATTENANZAHL	159
GESTELL	PN10, PN16 (Standard PN10)

MATERIALIEN	GESTELL	Lackiertes Kohlenstahl Edelstahl AISI 304 – AISI 316
	PLATTEN	Edelstahl AISI 304 – AISI 316 titan, incoloy, monel, hastelloy
	DICHTUNGEN	NBR, EPDM, EPM, FKM, Silikon
	ANSCHLÜSSE	Kohlenstahl, Edelstahl, Polypropylen, PTFE (Teflon)

DIMENSIONEN

NOMINALDRUCK	PN10	PN16
A	204	218
B	86	86
C	840	840
D	657	657
F	N° Platten x 2,65	N° Platten x 2,65
G	1 1/4"	1 1/4"
H	128,5	128,5
S1 / S2	14 / 12	18 / 14
Einheitsfläche (m ²)	0,091	0,091
Kanal Volum (l)	0,168	0,168
Plattengewicht (Kg)	0,49	0,49
Plattenstärke (mm)	0,5	0,5
Gestellgewicht (Kg)	42	60
Dehnschrauben	N°12 M12	N°12 M16

PLATTENANZAHL	13	25	37	49	61	85	107	131
E	234	284	334	384	434	534	634	734

DIMENSIONEN

